



OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	410 kg
10 km/h	kg	380 kg
16 km/h	kg	320 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw. EN 12532 EN 12533 (e)

Oberfläche

Massstab 1:1

Gewicht 0.462 kg

Halbzeug/Werkstoff Reifen: Topthane® 92 Shore A Felge: GD-ALSi9Cu3 (b)

	Datum	Name	Benennung	Unit:	
	Erstellt 29.08.06	Büscher	Rad	D <input checked="" type="checkbox"/>	
	Gepr. 30.08.06	Lange			C <input checked="" type="checkbox"/>
e	EN 12532: EN 12533 erg. änzl.	16.07.18	Stafylas	PE 100/40/2K Zeichnungsnummer 114398	
d	6002-Z in 6002-2RS	15.06.16	Stafyl.		Blatt 1/2
c	Explosionszeichnung Blatt 2 erg. änzl.	12.12.14	B. üs.		
b	GD-ALSi6Cu4 in GD-ALSi9Cu3	12.11.09	B. üs.		
a	Fertigung WCL erg. änzl.	25.02.09	Bgt		
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Ers.f.: Original gl. Nr. v. 13.07.93	



Ers.f.: Original gl. Nr. v. 13.07.93

Ers.d.: