



Freigabe
Konstruktion
Bisch, 24.10.03
Name Datum

✓ = farbfrei

Beschriftung beidseitig
WICKE-ELASTIC A, 230/90-175: Schrift DIN 1451 - H 12
Schrift: 0.5 mm erhaben

Reifen: RAL 9005 tiefschwarz
Shore A: 73±3 Antriebsqualität ①

Felge: RAL 3009 oxidrot
lackiert

Tragfähigkeit: 750 kg bis 6 km/h

Achtung

Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.

WICKE GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herzkamp

M3 DIN 7715-F

Nennmaß	Toleranz
bis 6,3	±0,25
6,3 bis 10	±0,3
10 bis 16	±0,4
16 bis 25	±0,5
25 bis 40	±0,6
40 bis 63	±0,8
63 bis 100	±1,0
100 bis 160	±1,3
Paßmaß	Abmaß
über 160	±0,8%

Wahrgabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Versetzung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Ertragung vorbehalten.

Zul. Abw.
M3 DIN 7715-F
ISO 8015
ISO 1101

Oberfläche
ISO 1302

Maßstab 1:2
Halbzeug/Werkstoff

Gewicht
Reifen: Elastic-aufvulkanisiert
Felge: EN-GJL-HB 215 (c) (g)

Datum	Name
Bearb. 26.03.92	Bolz
Gepr. 31.03.92	Hellwig
Norm.	
Änd. gepr. 24.10.03	

Benennung
Rad
GG 230/ 90/FL-S

Unit:
D
C
Blatt
A3

Zeichnungsnummer
139674



Ers.1.:
Ers.4.: