



x ✓ = farbfrei  
 ✓ RAL 9005 tiefschwarz (x ✓)

		OEM		
		Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit		Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder	
60 M8	+0.005 -0.041	6 km/h	910 kg	kg
11 H12	+0.180 0	10 km/h	750 kg	kg
Passmaß	Abmaß	16 km/h	640 kg	kg

**Achtung**  
 Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

**Wicke GmbH + Co.**  
 Elberfelder Straße 109  
 D-45549 Sprockhövel-Herkamp

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.		Zul. Abw. ISO 2768-vL EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 1:2	Gewicht 5.660 kg
Erstellt 03.12.13		Datum 03.12.13	Name Marek	Halbzeug/Werkstoff Reifen: Redthane® 75 Shore A Felge: EN-GJL-HB215	
Gepr. 03.12.13		Aend. gepr.:		Benennung <b>Rad</b> <b>TG 215/ 70/FL-S</b>	
Zust. Aenderung		Datum 03.12.13	Nam. Marek	Zeichnungsnummer <b>152631</b>	
				Blatt 1/2 A3	
				Ers.f.: Original gl. Nr. v. 12.09.95/b Ers.d.:	



Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten