



65 H8	+0.046 0
Paßmaß	Abmaß

Tragfähigkeit: 1650 kg bis 6 km/h

x / ✓ = farbfrei

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		Zul.Abw.	Oberfläche ISO 1302	Maßstab 1:2	Gewicht
				Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Polyurethan 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB 215 (a)
		Datum	Name	Benennung	Unit:
		Bearb.	18.12.97	Korte	D <input checked="" type="checkbox"/>
		Gepr.	05.01.98	Lange	C <input type="checkbox"/>
		Norm.			
		Änd. gepr.:	15.5.02	PG 230/ 90/FL-S	Blatt
b	✓ ergänzt	15.05.02	Szkudl.	Zeichnungsnummer 164286	
a	GG 20 in GG 25	29.04.99	Marek		
Zust.	Änderung	Datum	Nam.	Ers.f.:	Ers.d.:

