



2:5

✓ RAL 3009 Oxidrot

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
	6 km/h	420 kg
	10 km/h	380 kg
16 km/h	330 kg	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw. EN 12533 EN 12532 (d)

Oberfläche EN ISO 1302

Massstab 4:5 Gewicht 1.095 kg

Halbzeug/Werkstoff Reifen: Tophane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215

	Datum	Name
Erstellt	20.02.09	Baumgardt
Gepr.	24.02.09	Könnecke
Bearb.		
Aend. gepr.:	16.07.18	

Benennung **Rad** Unit: D C
PG 100/ 40/2K-(FA)-S

d	EN 12532 ergänzt	16.07.18	Stafylas
c	Fertigung WCL ergänzt	20.02.09	Bgt
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.



Zeichnungsnummer **168553** Blatt 1/2 A4
 Ers.f.: Original gl. Nr. v. 15.04.99/b Ers.d.: