



OEM.		
Geschwindigkeit,	Tragfähigkeit	
	für Antriebs-, bzw. Lenk- u. Bremsräder,	für freierollende Lasträder,
6.	760 kg.	870 kg.
10.	620 kg.	790 kg.
16.	530 kg.	680 kg.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberfläche.	Maßstab, 1:1.	Gewicht
				Halbzeug/Werkstoff, Reifen: Polyurethan 92 Shore A, Felge: EN-GJL-HB 215.	
		Datum.	Name.	Benennung.	Unit:
		Bearb., 02.12.03,	Gruttmann,	Rad.	D. <input checked="" type="checkbox"/>
		Gepr., 02.12.03,	Lange,	PG 140/ 60/6K-S.	C. <input type="checkbox"/>
		Norm.,			
		Änd. gepr.: 17.03.06,			
		Wicke Germany, 		Zeichnungsnummer,	Blatt
				174906.	
				Ers.f.:	Ers.d.:
a	74,8 -0,2 in 74,4 -0,6,	17.03.06,	Büschel,		
Zust.,	Änderung	Datum,	Nam.		

Schutzvermerk ISO 16016 beachten