



3:10

RAL 7001 Silbergrau (c)

OEM 0009934020 (c)		
<b>Tragfähigkeit</b>		
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	760 kg
10 km/h	kg	690 kg
16 km/h	kg	590 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101

Oberfläche EN ISO 1302

Massstab 7:10

Gewicht 2.618 kg

Halbzeug/Werkstoff Reifen: Topthane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215

			Datum	Name
		Erstellt	24.02.17	Mittelmann
		Gepr.	24.02.17	Lange
		Bearb.		
		Aend. gepr.:	31.01.18	

Benennung	Unit:
<b>Rad</b>	D <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PG 140/ 54/4K-(FA)-S</b> (d)	C <input checked="" type="checkbox"/>

d	Unit C und Blatt 2 ergänzt	31.01.18	B üs.
c	2-D in 3-D; OEM Nummer ergänzt; Lackierung in Silbergrau; 6204-Z in 6204-2RS	24.02.17	Mittelm
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.



Zeichnungsnummer	Blatt
<b>182432</b>	1/2
Ers.f.: Original gl. Nr. v.: 15.11.02/b	A4
Ers.d.:	