



3:10

KTL-Lackiert (b)
RAL 9005 Tiefschwarz
Schichtdicke: 20±5 µm

OEM 1599507/Y580062231		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
4 km/h	kg	680 kg
6 km/h	kg	630 kg
10 km/h	kg	570 kg
16 km/h	kg	490 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberfläche EN ISO 1302	Maßstab 1:1	Gewicht 2.045 kg
				Werkstoff Reifen: NDIITHane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215	
			Datum	Name	Benennung
f	Tragfähigkeit ergänzt	27.10.23	Büs.	Erstellt 27.02.06	Büscher
e	Ø88 in Ø91	11.10.19	Büs.	Gepr. 02.03.06	Könnecke
d	"W2" ergänzt	16.03.18	Mittelm	Änd. gepr.: 27.10.23	<i>JB</i>
c	Ø85 in Ø88	08.03.16	Büs.		
b	RAL 5013 kobaltblau in KTL 9005 Tiefschwarz	10.10.13	Büs.		
a	Ø88 in Ø85 50±0.4 in 50.2±0.2	09.02.11	Marek		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers.f.:	
				Ers.d.:	

