



2:5

unlackiert

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	530 kg
10 km/h	kg	480 kg
16 km/h	kg	410 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw.	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 7:10	Gewicht 1.734 kg
		Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Tophane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

				Datum	Name	Benennung	Unit:	
				Erstellt	23.03.15	Dorp	Rad PG 125/ 40/4K-S	
				Gepr.	23.03.15	Lange		
				Bearb.				
				Aend. gepr.:	04.03.20			
							Zeichnungsnummer	Blatt 1/1
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Ers.f.:			Ers.d.:	