



Lagerzeit und Temperung nach QMA
Tragfähigkeit: 2800 kg bis 16 km/h

unlackiert

Achtung
Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

90 F8	+0.090 +0.036
15 H12	+0.180 0
Passmaß	Abmaß

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberflaeche EN ISO 1302	Massstab 2:5	Gewicht 18.395 kg								
		Datum	Name	Halbzeug/Werkstoff Reifen: Vulkollan® 92 Shore A Felge: EN-GJS-500-7									
		Erstellt	Hoffmann	Benennung									
		Gepr.	Lange	Rad									
		Bearb.	Marek	VG 343/114/FL-S									
		Aend. gepr.	15.08.16	Zeichnungsnummer									
				208845									
		<table border="1"> <tr> <th>Zust.</th> <th>Aenderung</th> <th>Datum</th> <th>Nam.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Zust.	Aenderung	Datum	Nam.					Blatt 1/2	
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.										
				A3									
				Ers.f.:									
				Ers.d.:									

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten