



- Feld für Beschriftung:
1. Herstellkennzeichen nach Wahl des Herstellers
 2. Produktionscharge
 3. Formnummer

Herstellindex
Woche/Jahr

unlackiert

Achtung
Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

		OEM		
		Tragfähigkeit		
		Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
		6 km/h	1700 kg	kg
65 H8	+0.046 0	10 km/h	1400 kg	kg
Passmaß	Abmaß	16 km/h	1200 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberflaeche EN ISO 1302	Massstab 3:5	Gewicht 7.322 kg
Erstellt	05.06.13	Name	Pflaeging	Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Topthane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215
Gepr.	05.06.13	Benennung		Unit:	
Bearb.		Rad		D <input checked="" type="checkbox"/>	
Aend. gepr.:		PG 230/ 90/FL-S		C <input type="checkbox"/>	
Zust.		Aenderung	Datum	Nam.	Blatt 1/2
					A3
					Ers.f.:
					Ers.d.:

