



Formseite frei wählbar

OEM 4413462 (b)		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
	6 km/h	420 kg
	10 km/h	380 kg
16 km/h	330 kg	

unlackiert

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 7:10	Gewicht 1.095 kg
				Halbzeug/Werkstoff	Reifen: NDIIthane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215
		Datum	Name	Benennung	
		Erstellt	22.01.14	Marek	
		Gepr.	22.01.14	Lange	
		Bearb.			
		Aend. gepr.:	10.04.17		
c	Brennstempel entfernt	10.04.17	Stafylas	Benennung	
b	OEM Nummer ergänzt	24.02.17	Mittelm	Rad	
a	-0.2 in +0.2	23.10.15	Pf. ögling	VG 100/ 40/2K-(FA)-S	
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Zeichnungsnummer	
				223284	
			Ers.f.:		Ers.d.:

