



3:10

Herstellindex:
Woche/Jahr

Feld für Beschriftung:
1. Herstellkennzeichen nach Wahl des Herstellers
2. Produktionscharge
3. Formnummer

KTL-lackiert
RAL 9005 Tiefschwarz
Schichtdicke: 20 ±5 µm

Achtung
Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

		OEM		
		Tragfähigkeit		
	Geschwindigkeit	Antriebs- u. Lenk- oder Bremsräder	freirollende Lasträder	
45 H8	+0.039 0	6 km/h	1300 kg	kg
13 H12	+0.180 0	10 km/h	1050 kg	kg
Passmaß	Abmaß	16 km/h	920 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 1:2	Gewicht 4.987 kg
		Erstellt	20.04.15	Korte	Benennung Rad PG 230/ 70/FL-S
		Gepr.	20.04.15	Lange	
		Bearb.			
		Aend. gepr.		11.04.22	16
		alternatives Material erg. Anz.		11.04.22	Debener
		Ø170 in Ø174		11.02.20	Dorpp
		Felge ausgetauscht		22.06.16	Büs.
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.		
		Wicke Germany		Zeichnungsnummer 225336	
		Ers.f.:		Ers.d.:	

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten