



2:5

✓ RAL 9005 Tiefschwarz

OEM 7611202		
Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	640 kg
10 km/h	kg	580 kg
16 km/h	kg	500 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101

Oberfläche EN ISO 1302

Massstab 3:5

Gewicht 2.541 kg

Halbzeug/Werkstoff Reifen: NDIITHANE® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215

	Datum	Name
Erstellt	16.03.21	Stafylas
Gepr.	16.03.21	<i>St</i>
Bearb.		
Aend. gepr.:		

Benennung	Unit:
Rad	<input type="checkbox"/>
VG 125/ 50/4K-(FA)-S	<input checked="" type="checkbox"/>



Zeichnungsnummer	Blatt
244880	1/2
Ers.f.:	A4
Ers.d.:	