



1:2

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
	6 km/h	670 kg
	10 km/h	580 kg
16 km/h	480 kg	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.				Zul. Abw.	Oberfläche	Massstab	4:5	Gewicht	1.469 kg
						Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Topthane® 92 Shore A Rollenkörper: P235TR2		
				Datum	Name	Benennung		Unit:	
				Erstellt	22.10.19	Marek	<b>Rolle</b> <b>PN 85/ 75/4K</b>	D	<input checked="" type="checkbox"/>
				Gepr.	22.10.19			C	<input checked="" type="checkbox"/>
				Bearb.					
				Aend. gepr.:		Zeichnungsnummer		Blatt	
						<b>176129</b>		1/2	
						Ers.f.:		Ers.d.:	
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.						

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten