



OEM		
Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Antriebs- u. Lenk- oder Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	760 kg
10 km/h	kg	690 kg
16 km/h	kg	590 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberfläche	Massstab 1:1	Gewicht 1.153 kg
				Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Topthane® 92 Shore A Rollenkörper: P235TR2
		Datum	Name	Benennung	
		Erstellt	27.05.08	Rolle	
		Gepr.	27.05.08	PN 85/ 85 /6K	
		Bearb.			
		Aend. gepr.	23.08.19		
			Zeichnungsnummer		Blatt 1/2
			204250		A4
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Ers.f.:	Ers.d.:
a	Buchsen ausgetauscht	23.08.19	Büs.		

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten