



1:2

OEM 7509449		
Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	- kg	850 kg
10 km/h	- kg	770 kg
16 km/h	- kg	660 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 1101 EN ISO 8015	Oberfläche	Massstab 9:10	Gewicht 1.274 kg	
				Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Topthane® 92 Shore A Rollenkörper: P235TR2	
		Datum	Name	Benennung		
		Erstellt	23.06.09	<b>Rolle</b> <b>PN 85/ 95 /6K-S</b> (a)		
		Gepr.	23.06.09			Unit:
		Bearb.	12.08.09			D <input checked="" type="checkbox"/>
		Aend. gepr.	23.11.17			C <input checked="" type="checkbox"/>
				Zeichnungsnummer		
				<b>210104</b>		
				Ers.f.:		
				Ers.d.:		
				Blatt 1/2		
				A4		
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.			
a	Unit C ergänzt	23.11.17	Stafylas			