



1:2

RAL 9005 Tiefschwarz



OEM 656062		
Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	600 kg
10 km/h	kg	540 kg
16 km/h	kg	470 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw.	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 4:5	Gewicht 1.263 kg
		Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Tophane® 92 Shore A Rollenkörper: P235TR2

				Datum	Name	Benennung	Unit:	
				Erstellt	27.04.21	Stafylas	Rolle PN 80/ 70 /4K-S	
				Gepr.	27.04.21	<i>St</i>		D <input checked="" type="checkbox"/>
				Bearb.				C <input checked="" type="checkbox"/>
				Aend. gepr.:			Blatt 1/2	
						Zeichnungsnummer	A4	
						244959		
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Ers.f.:		Ers.d.:		