



3:10

Felge unlackiert

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
	6 km/h	720 kg
	10 km/h	600 kg
16 km/h	520 kg	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.				Zul. Abw.		Oberfläche		Massstab 1:2		Gewicht 3.097 kg		
				Halbzeug/Werkstoff		Reifen: Tophane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215						
				Datum	Name		Benennung				Unit:	
				Erstellt	08.11.21		Debener		Rad			D <input checked="" type="checkbox"/>
				Gepr.	08.11.21		<i>16</i>					C <input type="checkbox"/>
				Bearb.			PG 150/ 54/5K-(FA)-S				Blatt 1/1	
				Aend. gepr.:							Zeichnungsnummer	
								250266		Ers.f.:		Ers.d.:
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.					Ers.f.:		Ers.d.:		Version: -.1