

OEM						
	Tragf åhigkeit					
Geschwindig- keit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lastr äder				
6 km/h	kg	720 kg				
10 km/h	kg	600 kg				
16 km/h	kg	520 kg				

Felge unlackiert

	16	km/h kg 520 kg]							
	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts					Zul.Abw.		Oberflaeche	Massstab 3:5	Gewicht	3.0′	17 kg	
=	Zuwide	verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. derhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs-						Werkstoff Reifen: Topthane® 92 Shore A					
beachten			den Fall der Patent-, Gebrauchs- esigneintragung vorbehalten.						Felge: EN	-GJL-HB215			
							Datum	Name	Benennung			Unit:	
16016						Erstellt	05.09.23	Baumgardt	Rad				
150 1						Gepr.	05.09.23	\$6	Nau				
						Bearb.			DC 150/ 54/5k	(_(FA_Q			
nach						Aend. gepr.:			PG 150/ 54/5K-(FA)-S				
erk						7	VVPG	7	Zeichnungsnummer			Blatt	
erm					1/1/9L	250267			1/2				
Schutzvermerk			Germany		250267			Α4					
Sch	Zust.	Aend	erung	Datum	Nam.				Ers.f.:	Ers.d.:			
	PDF-File vom 06.09.2023 / Alexander Baumgardt										Ve	Version:2	