



Felge unlackiert

**Achtung**  
 Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.  
 Elberfelder Straße 109  
 D-45549 Sprockhövel-Herzkamp

OEM		
Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	2900 kg	kg
10 km/h	2700 kg	kg
16 km/h	2600 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberflaeche	Massstab 3:5	Gewicht 13.519 kg
Datum Name		Halbzeug/Werkstoff		Reifen: NDIIThane® 92 Shore A Felge: EN-GJS-500-7	
Erstellt	03.09.18 Marek	Benennung		Rad	
Gepr.	03.09.18 Lange	Unit:		D <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	
Bearb.	03.04.19 Dorp	Benennung		VG 285/100/8KE-(BR)-S (a)	
Aend. gepr.	03.04.19	Zeichnungsnummer		Blatt 1/1	
a Name modifiziert 08.11.19 Deb.		243460		A3	
Zust.	Aenderung Datum Nam.	Ers.f.:		Ers.d.:	

